

80 MM thermische printer met autosnijder

(Model nr .: OCPP -80H)

I Kenmerken:

- I Desktop of wandmodel voor optie.
- I Ondersteunt multi 1D barcodes en afdrukken van 2D-codes.
- I USB + RS232 + LAN, 3 interface
- I Hoge afdruksnelheden van 300 mm / S
- I 100 M Ethernet-poort gegevensoverdracht met ultrahoge snelheid.
- I Ondersteunt 256KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- I Ondersteunt detectie van zwarte vlek en opdrachtherinneringsfunctie,
- I Compatibel met O POS-stuurprogramma.

Technische parameters:

Print methode:	Direct thermisch
Printsnelheid:	300mm / s
Rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papierdikte:	0.06-0.08mm
Kolom capaciteit:	576dots / line512 Punten / lijn
Regelafstand :	3.75mm (Verstelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Interface type:	Serieel + USB + LEEN
CUTters leven:	1 miljoen sneden
Ppint hoofd leven:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Kassalade levering:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 ~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condenseren)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graad Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Neen- condenseren
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10 ~60°C); Humidity (10 ~90%)
Tekengrootte:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
Characters:	PC347 (Standaard Europa)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,lk rende,WPC1252,PC866(Cyrrillisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)



OCPP-80H



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

