

80MM Printing Machinery POS thermische bonprinter met autosnijder

(Model nr .: OCPP -80H)



Kenmerken:

- Desktop of wandmodel voor optie.
- Ondersteunt multi 1D barcodes en afdrucken van 2D-codes.
- USB + RS232 + LAN, 3 interface
- Hoge afdruksnelheden van 300 mm / S
- 100M Ethernet-poort met ultrahoge snelheid datatransmissie.
- Ondersteunt 256KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- Ondersteunt detectie van zwarte vlek en opdrachttherinneringsfunctie,
- Compatibel met O POS-stuurprogramma.

Technische parameters:

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Printsnelheid:	300mm / s
rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Ø80mm
Papierdikte:	0.06-0.08mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line512 Dots / line
lijnstimulatie:	3.75mm (Verstelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de opdracht ESC / POS
Interface type:	Serieel + USB + LEEN
CUtters leven:	1 miljoen keer knippen
Ppint hoofd leven:	100 km
invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
voeding:	DC 24V / 2.5A
Kassalade-aanbod:	DC 24V / 1A

werkomgeving:	Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%)(Neen-condenseren)
werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graad Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Neen- condenseren
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10 ~ 60°C); Humidity (10 ~ 90%)
Tekengrootte:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
Figuren:	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

