

80 mm thermische bonprinter met automatische snijder

(Model: OCPP-80H)

Functies:



Ondersteuning voor het afdrukken van meerdere 1D- en QR-codetypen;

Ondersteuning van meerdere internationale talen;

Betrouwbare printerkop met een levensduur van 100 km;

Compatibel met EPSON ESC/POS commando's;

Gemakkelijk papier laden;

Bestelling komt eraan herinnerend;

Gedeeltelijk automatische snijder.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-80H
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme

Kleur	Zwart
Koppel	USB/US LAN/USBBuetooth (optioneel)
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/1,5A
Kassa	Gelijkstroom 24W/1A
Levensduur printerkop	100KM
Snijder	Automatische snijder (gedeeltelijk)
Het leven van de snijder	1,5 miljoen bezuinigingen
Buffer	Ingangsbuffer 2048K, NV Flash 256K
Accessoires	USB-kabel, voedingsadapter, papierrol, handleiding
Bestuurder	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Ondersteuning IOS/Android
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	220 mm/sec
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode: QR-CODE, PDF417
Karaktergrootte	384 punten/lijn, ANK-teken, lettertype: A: 12*24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm LettertypeB:9*17dots, 1,1(W)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24punten, 3,0(B)*3,0(H)mm
Extensiekarakter Laken	PC437 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC86 6(Cyrillisch#2)PC852 (Latijn2) PC858IranI/LetsArabisch/ThaiPT151(1251)
Media	
Papier type	Thermisch papierrol
Papierbreedte	79,5 ± 0,5 mm
Afdrukbreedte	72 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Fysiek	
Dimensie	160*135*122mm
Gewicht	Netto: 0,72 kg Bruto: 1,1 kg
Pakket doos	198*184*139mm/1,1kg
12 in 1 doos	614*388*298mm /14kg
Accessoires	USB-kabel, gebruikershandleiding, voedingsadapter, papierrol
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie















Relevante documenten:

[OCPP-80H bestuurder](#)