

80 mm Thermische boprinter Met Automatische snijder

(M/N:OCP-80H)

Functies:

1. Ondersteuning voor het afdrukken van meerdere 1D- en QR-codetypen
2. Ondersteuning van meerdere internationale talen
3. Betrouwbare printerkop met een levensduur van 100 km
4. Compatibel met EPSON ESC/POS opdrachten
5. Gemakkelijk papier laden
6. Bestelling komt ter herinnering
7. Gedeeltelijk automatische snijder

Specificatie

Model	OCP-80H
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Koppel	USB / VS LAN / USB Bluetooth (optioneel)
Stroomvoorziening	invoer Wisselstroom 100V-240V,50-60Hz , Uitvoer gelijkstroom 24V / 1.5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Levensduur printerkop	100KM
Snijder	Automatische snijder (gedeeltelijk)
Het leven van de snijder	1 miljoen bezuinigingen
Buffer	Invoerbuffer 256 K NV-flitser 256K
Accessoires	USB kabel, voedingsadapter, papierrol, handleiding
Bestuurder	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Ondersteuning IOS/Android
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resoluut i on	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	2 2 0 mm/sec
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode QR-CODE,PDF417
Karaktergrootte	384 punten/lijn, ANK-teken, lettertype: A: 12*24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm LettertypeB:9*17dots, 1,1(W)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24punten, 3,0(B)*3,0(H)mm
Extensiekarakter Laken	PC437(Standaard Europa)KatakanaPC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees)PC865(Noords)West Europa Grieks Hebreeuws Oost EuropaIranWPC1252PC866(Cyrlisch#2)PC852(Latijn2)PC858IranIIetsArabischThaisPT151(1251)
Media	
Papier type	Thermisch papierrol
Papierbreedte	79,5±0,5 mm
Afdrukbreedte	72 mm
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Fysiek	
Dimensie	160*135*122mm
Gewicht	Netto: 0,72 kg Bruto: 1,1 kg
Pakket doos	198*184*139mm/1,1kg
12 in 1 doos	614*388*298mm /14kg
Accessoires	USB-kabel , Gebruikershandleiding, Stroomadapter , rolpapier
Omgeving	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes

CE FCC

22101401400001