

Funcities:

Het kan worden gebruikt als komende printer voor het bovenste papier en als printer voor het voorste papier

Het is een ingebouwde voedingsadapter, die overal een rommelig snoer voorkomt, waardoor veel ruimte wordt bespaard

Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interfacecombinaties

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-barcodes en QR-codes

Ondersteunt de bewakingsfunctie van de printerstatus

Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht

256KB NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen

48 of 80 mm verstelbare papierscheider voor optie

150KM printerkop met lange levensduur

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCP-80K
Naam	80 mm desktop thermische printer met automatische snijplotter
Kleur	Zwart
Koppeling	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Stroomvoorziening	Ingang : AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang : DC 24V / 2.5 A
Kassa	Geleidend 24V/1A
Levensduur printerkop	150 km
Snijder	Automatische snijplotter
Sensoren	Papier op, klep open, mes vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (Optioneel)
Buffer	Invoerbuffer 256K, NV Flash 256K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierroller, cd, handleiding, papierscheider (optioneel)
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, RoHS enz
Afdrukbaarheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	576 punten/lijn of 512 punten/lijn (8 punten/mm, 203 dpi)
Afdruksnelheid	200 mm/s (U/URL)
	2.60 mm/s (UL / U+BT / U+WIFI)
	300 mm/s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte max. 20K)
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode : QR-CODE (enkele USB- of UR-oplossing zonder QR- codefunctie)
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384 punten/regel, ANK-tekens, lettertype: A: 12*24 punten, 1.5 (B) * 3.0 (H) mm Lettertype B: 9 * 17 punten, 1.1 (B) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3.0 (B) * 3.0 (H) mm
Japans/Koreans	Optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	optioneel
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papier Dikte	0.06 - 0.08 mm
Diameter papierrol	Maximaal 83 mm
Papierscheider	Optie al
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1.65kg
Pakket doos	300*190*180 mm
12 in 1 doos	615*370*535 mm/21.5 kg
Werktemperatuur en vochtigheid	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%-80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%-90% Geen condensatie

Productdetails:

















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE