

80MM thermische printer met autosnijder

(Model nr.: OCPP -80K)

Technische parameters:

Printkop leven	100 KM	
Snijder leven	1000000	
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Uitvoer	DC 24V / 2.5A	
Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, (standaard) Papierseparator (optie)	
Dimensies	196 (D) x 145 (B) x 135 (H) mm	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Omdoos	Afmeting 62X36X52cm (LXWXH)	12 eenheden / doos
Bestuurder	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	
Afdrukmethode	Direct thermisch	
Opdracht	ESC / POS	
Resolutie	576 dots / lijn of 512 punten / lijn	
Afdrukbreedte	Max = 72 mm	
Papier type	Thermisch ontvangstbewijs	
Koppel	USB/UR/UL/URL/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Print snelheid	200 mm / s (U / UR) ~ 260 mm / s	
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm	
Rol Dia	Max. Ø 83 mm	
Papier gesneden	Handmatige scheur en autosnijder	
Invoerbuffer	256kbytes	
Lettertypegrootte	lettertype A: 12 * 24 (standaard), lettertype B: 9 * 17	
Chinese	GB18030, BIG5 24x24dots	



OCPP-80K





OCPP-80K



