

# 80 MM Multi-interface thermische bonprinter met automatische snijder

(Modelnr.:OCP-80K)

## Functies:

Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interface-combinatie;

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-barcodes en QR-codes;

Ondersteuning printer status monitoring functie;

Ondersteuning afdrukken wachtrij ticket functie;

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht;

256KB NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen;

48 mm tot 80 mm verstelbare papierscheider voor optioneel;

Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder;

100 KM lange levensduur printerkop.

## Technische parameters:

Afdrukmethode:	Direct thermisch
Opdracht	ESC/POS
Oplossing	576dots/lijn of 512dots/lijn
Breedte afdrukken	Maximaal = 72 mm
Papier type	Thermisch bonpapier
Koppel	USB/UR/UL/URL/U+BT/ U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Afdruksnelheid	200 mm/s (U/UR) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Papierbreedte	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Roldia	Maximaal Ø 83 mm
Papier knippen	Handmatige scheur en Auto-cutter
Invoerbuffer	256kbyte
NV-flitser	256kbyte
Lettertypegrootte	lettertype A: 12*24 (standaard), lettertype B: 9*17
Chinese	GB18030,BIG5 24x24dots
Japans/Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrrillisch #2) , PC852 (Latijn 2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-code (enkele USB- of UR-oplossing zonder QR-codefunctie)
Levensduur printkop	100 km

Levensduur van de snijder	1000000	
Papierscheider	Optioneel	
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte vlekken (optioneel)	
Invoer	AC 100V-240V 50/60HZ	
Uitgang:	Gelijkstroom 24V/2.5A	
Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RH	
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90%RH	
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierroller, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)	
Dimensies	196(D)x145(B)x135(H)mm	
Netto gewicht	1,14 kg	
Bruto gewicht	1,5 kg	
Individuele doos	Afmeting 30X19X18cm (LXBXH)	1eenheid/doos
Omdoos	Afmeting 62X36X52cm (LXBXH)	12units/karton
Bestuurder	Windows XP /Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	









Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE







