

Funcities:

Het kan worden gebruikt als een printer die op het papier komt en een printer op de voorkant van het papier

Het is een ingebouwde voedingsadapter, die overal een rommelig snoer voorkomt, wat veel ruimte bespaart

Ondersteuning van 8 soorten overvloedige interface-combinatie;

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-barcodes en QR-codes

Ondersteuning printer status monitoring functie:

Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijticketfunctie:

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht

256KB NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen

48 of 80 mm verstelbare papierscheider voor optie:

150 KM lange levensduur printerkop

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCP-80K
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatische snijder
Kleur	zwart
Koppel	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WIFI(URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Stroomvoorziening	Ingang : AC 100V -240V, 50-60Hz , Uitgang : DC 24V / 2.5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmappgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	150 km
Snijder	Autosnijder
Sensoren	Papier eruit, klep open, mes vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (optioneel)
Buffer	invoerbuffer 256K / NV Flash 256K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer , papierroller, cd, handleiding, papierscheider (optioneel)
OS-ondersteuning:	Compatibel met iOS/Android/Windows
Veiligheidsnormen	CE, FCC, RoHS enz
Afdrukbaarheid	
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Oplossing	576 punten/lijn of 512 punten/lijn [8 punten/mm, 203 dpi]
Afdruksnelheid:	200 mm/s (URL) 2 6 0 mm/ s (UL / U+BT/ U+WIF I) 300 mm /s (URL/URL+BT/URL+WIFI)
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en teken	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13 [J]EAN13 [J]EAN8 [J]EAN8 [J]CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-barcode /QR_CODE /Enkele USB- of UR-oplossing geen QR-codefunctie []
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Tekengrootte	384dots/regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12*24dots, 1.5(B)*3.0(H) mm LettertypeB: 9*17dots, 1.1(B)*2.1(H)mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24 punten, 3.0 (B) * 3.0 (H) mm
Japans/Korea	optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC427/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Inlans/Let/Arabisch/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Let/PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Diameter papierrol	Maximaal 83 mm
Papierscheider	Optie al
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1.65 kg
Pakketdoos:	300*190*180 mm
12 in 1 doos	615*370*535mm/21.5kg
Omgave	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10% ~ 90% Geen condensatie











