

80 mm Thermische bonprinter Met EENautomatische snijder

(M/N: OCPP-80K)

Functies:

1. Het kan worden gebruikt als een printer die op het papier komt en een printer op de voorkant van het papier
2. Het s ingebouwde voedingsadapter, die overal een rommelig sneer voorkomt, waardoor veel ruimte wordt bespaard
3. Ondersteuning van 8 soorten overvloedige Koppel-combinatie;
4. Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes
5. Ondersteuning printer status monitoring functie;
6. Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijticketfunctie:
7. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht
8. 256KB NV Logo-opslag en 256kb groot Buffergeheugen
9. 48 of 80 mm verstelbare papierseparator voor optie;
10. 150 KM lange levensduur printerkop

Specificatie

Model	OCPP-80K
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatische snijder
Kleur	zwart
Interface	USB/USB-Lan/USB-BT/USB-WiFi/URL/WiFi/URLBT/USBRS232
Stroomvoorziening	Input: kAC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: ik gelijkstroom 24V / 2.5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Autosnijder
Sensoren	Papier eruit, klep open, vastgelopen snijplotter, vastgelopen papier en zwarte markering detectie (Keuzeel)
Buffer	Invoerbuffer256KB/NV-ritser 256K
Accessoires	Databel, stroomadapter, stroomcord, papierrol, cd, handleiding, papierscheider (optie) al
OS-ondersteuning:	Compatibel met: iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn/8 punten/mm, 203 dpi
Afdruksnelheid:	200 mm/s (URL) 240 mm/s (URL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL / URLBT / URLWIFI)
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Barcode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13k/EAN13k/JAN8k/EAN8k/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode:QR CODEiK5 enkele USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie ik
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Tekengrootte	384 puntenregel, AM-ketken, Lettertype: A: 12*24dots, 1.5(B)*3.0(H) mm LettertypeB:9*17dots, 1.1 (B) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3.0 (B) * 3.0 (H) mm
Japans/Korea optioneel	Optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lets/Arabisch/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lets/PC1001/PT151.1251/PC1257/PC864/Thaise
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Diаметer papierrol	Maximaal 83 mm
Papierscheider	Optie al
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1.65 kg
Pakketdoos:	300*180*180 mm
12 in 1 doos	615*370*535mm/21.5kg
Werktemperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie













Thermal Receipt Printer
Model: CFP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 260mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
CCP-80K2137100139
CE
Made in China



Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE







Accortl Thermal Receipt Printer
Model: TCRP 80
Power: 1000-220V/50-60Hz
Size: 100x100x100mm
Weight: 100g
Barcode: 12345678901234
CE



WQ 80

MINI PRINTER

Join Us