

80 mm Thermische bonprinter Met Automatische snijder

(M/N: OCPP-80K)

Functies:

1. Het kan worden gebruikt als printer voor papier aan de voorkant en als printer voor papier aan de voorkant
2. Het De ingebouwde voedingsadapter voorkomt overal een rommelig sNeeer en bespaart veel ruimte
3. Ondersteuning van 8 soorten overvloedige Koppelcombinaties
4. Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes
5. Ondersteuning van de printerstatusbewakingsfunctie
6. Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets
7. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht
8. 256 KB NV-logoopslag en 256 kb groot Buffergeheugen
9. 48 of 80 mm verstelbare papierscheider als optie
10. Printerkop met lange levensduur van 150 km

Specificatie

Model	OCPP-80K
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Interface	USB/USB-Lan/USB-BT/USB-WiFi/URL-WiFi/URL-BT/USB-RS232
Stroomvoorziening	1 nvoer [Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz, Uitvoer [] gelijkstroom 24V / 2.5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Automatische snijder
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en zwarte vlek detectie (Keuzeel)
Buffer	Invoerbuffer256K/NV-filtser 256K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, voedingskabel rd ,papierrol,CD,handleiding, Papierscheider(optie al)
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	CE, FCC, RoHS enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn(8 punten/mm, 203 dpi)
Afdruksnelheid	200 mm/s (UL/URL)
	2 6 0 mm/s (UL / UBT/UWIF i)
	300 mm/s (URL/URLBT/URLWiFi)
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Barcode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode:QR CODE(S één USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie []
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384 punten/lijn, ANK-teken, Lettertype: A: 12*24 dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm LettertypeB: 9*17dots, 1.1(B)*2.1(H)mm Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24 dots, 3.0(B)*3.0(H)mm
Japans/Korea	optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	optioneel
Media	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lets/Arabisch/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lets/PC1001/PT151,1251/PC1257/PC864/Vietnam/Thais)
Papier type	Thermisch papierrol
Papier breedte	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm
Papierdikte	0.06 ~ 0.08 mm
Diameter papierrol	83 mm maximaal
Papierscheider	Option al
Fysiek	
Dimensie	196*145*135mm
Gewicht	1.65 kg
Pakket doos	300*190*180mm
12 in 1 doos	615*370*535mm/21.5kg
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232C, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





