

# 80 mm voorinvoerpapier POS thermische bonprinter

(Modelnummer: OCPP-80M)

## Kenmerken:

Hoge snelheid afdrukken van 260 mm / sec;  
Auto Cutter Life: 1 miljoen sneden;  
Ondersteuning QR CODE afdrukken;  
Seriële + USB + LAN-interfaces;  
Ondersteuning internationale taal;  
Printerstatusbewaking;  
Ondersteuning geluid en licht herinnering functie;  
Ontwerp aan de voorzijde voorkomt waterspatten;  
Geschikt voor keukentoeepassingen.

## Specificatie:

<b>het drukken Methode</b>	direct Thermal
<b>Karakter Size</b>	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Vereenvoudigd / Traditioneel Chinees: 24 * 24 punten
<b>Kolom Capaciteit hebben:</b>	576dots / lijn OF 512dots / lijn
<b>Codepagina</b>	PC347(Standaard Europa)Katakana, PC850(Meertalig)PC860(Portugees) PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic) West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Ik rende,WPC1252,PC866(Cyrellisch # 2)PC852(latin2) PC858(Latin2),IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
<b>Barcode</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128
<b>het drukken Sgeplast</b>	260mm / sec
<b>Invoer Buffer</b>	1024K bytes
<b>Papier width</b>	79,5 ± 0,5 mm
<b>MCBF (levens)</b>	100km
<b>het drukken Command</b>	Compatibel met ESC / POS
<b>Contant geld Drauwere Controle-</b>	DC24V / 1A
<b>Papier Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>Snijder</b>	Handmatige snijder
<b>Rollen Paper</b>	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
<b>Koppel</b>	serie- + USB + LAN
<b>Bestuurders</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7& 8 / Linux/ win10
<b>macht Sals levering</b>	DC24V / 2.5A
<b>macht EENDapter iknput</b>	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; uitgang:DC 24V / 2.5A
<b>Dimensie</b>	185x140x134mm(L * B * H)
<b>Gewicht</b>	1.48kg



OCP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M



