

80 MM thermische printer

(Modelnummer: OCPP-80M)

Specificatie:

het drukken Methode	direct Thermal
Karakter Size	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Vereenvoudigd / Traditioneel Chinees: 24 * 24 punten
Kolom Ccapaciteit hebben:	576dots / lijn OF 512dots / lijn
Codepagina	PC347(Standaard Europa)Katakana, PC850(Meertalig)PC860(Portugees) PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic) West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,Ik rende,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)PC852(latin2)PC858(Latin2),IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128
het drukken Sgeplast	260mm / sec
Invoer BUffer	1024K bytes
Papier width	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (levens)	100km
het drukken Command	Compatibel met ESC / POS
Contant geld Drauwere Controle-	DC24V / 1A
Papier Thickness	0.06-0.08mm
Snijder	Handmatige snijder
Rollen Paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Interface	serie- + USB + LAN
Bestuurders	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7& Amp; 8 / Linux/ win10
macht Sals levering	DC24V / 2.5A
macht EENDapter iknput	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; uitgang:DC 24V / 2.5A
Dimensie	185x140x134mm(L * B * H)
Gewicht	1.48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

