

OCPP -80S 80 mm thermische printer met autosnijder

(Model nr .: OCPP -88S)

Kenmerken:

Desktop of wandmodel voor optie.
Ondersteunt multi 1D barcodes
200 mm / s afdruksnelheid
Ondersteunt 256 KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.

Technische parameters:

Drukmethode: Direct thermisch
Afdruksnelheid: 200 mm / sec
Rolbreedte: 79,5 ± 0,5 mm
Afdrukdiameter: Φ80mm
Papierdikte: 0,06-0,08 mm
Kolomcapaciteit: 576dots / line512 Punten / lijn
Lijnstimulatie: 3,75 mm (instelbaar met commando's)
Printopdracht: Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Type interface: USB + Lan (ethernet)
Leven van de snijders: sneden van 1 miljoen
Printkop levensduur: 100 km
Invoerbuffer: 2048Kbytes
NV Flash: 256Kbytes
Voedingsadapter: AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Voeding: DC 24V / 2.5A
Kassa-aanbod: DC 24V / 1A
Werkomgeving: Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%) (niet-condenserend)
Werkomgeving: Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslagomgeving: Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)
Tekengrootte: ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128
Tekens: PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Noords), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2), PC852 (Latin2)
PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Fysische kenmerken: Gewicht: 1,25 kg

Afbeeldingen:





OCPP-80S





OCPP-80S

**Contact:**

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocom verkoop14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.