

80 MM thermische printer met automatisch snijmechanisme

□ Modelnr.: OCPP-80T □

Funcies:

1. Ondersteuning van 8 soorten in overvloedige koppeling-combinatie
2. Ondersteunt multi 1D barcode en QR code printen.
3. Ondersteunt de bewakingsfunctie van de printerstatus
4. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
5. 256kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.
6. C compatibel met OPOS /JPOS bestuurder.
7. 100KM printerkop met lange levensduur

technische parameters□

Afdrukmethode	Direct thermisch
Opdracht	ESC/POS
Oplossing	576dots/lijn of 512stippen/lijn
Afdrukbreedte	Maximaal=72 mm
Papier type	Thermisch ontvangstbewijs
Interface	USB / UL / U -x-BT / UWIFI
Afdruksnelheid	200 mm/sec □U□ 260 mm/s (UL)
Papier breedte	80mm
Papier Dikte	0,06 ~ 0,08 mm
Rol Dia	Max. Ø 83mm
Papier gesneden	Handmatige scheur en Auto-Snijder
Invoerbuffer	256 kbytes
NV-flitser	256 kbytes
Lettertypegrootte	doopvont A:12*24 (neerm), doopvont B:9*17
Chinese	GB18030, BIG5 24x24 stippen
Japans/Koreaans	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Scandinavisch), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch #2), PC852(Latin2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR code (S enkele USB- of UR-oplossing no QR-code functie)
Printkop leven	100 km
Cutter leven	1000000
Papierscheider	Optioneel
Sensoren	Papier op, klep open, papierstoring, detectie van zwarte vlekken (optioneel)
Invoer	Wisselstroom 100V-240V 50/60HZ
Uitgang	Gelijkstroom 24V/2,5A

Werk omstandigheden	0°C~45°C, 10%~80%RV
Opslag condities	-10°C-60°C, 10%~90% RV
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Dimensies	1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm
Netto gewicht	1,14 kg
Bruto gewicht	1. 8 kg
Bestuurder	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS











Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON (ESC/POS)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character set : 1 : 48/PA
Default ASCII font : FON1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000

It's More Than A Printer









Thermal Printer



Together we quest for the best



Thermal Printer



ocom Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 44V/1A
OCPP9072232400007
CE RoHS Made in China

Together we quest for the best

