

80 MM thermische printer met automatische snijder

Modelnr.: OCPP-80T

Funcies:

Ondersteunt multi 1D barcode en QR code afdrukken.

Ondersteuning printer status monitoring functie:

100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.

256kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.

Compatibel met OPOS/JPOS bestuurder.

100 KM lange levensduur printerkop

technische parameters

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afdrukmethode: | Direct thermisch |
| Opdracht | ESC/POS |
| Oplossing | 576 punten/lijn of 5 1 2 stippen/lijn |
| Breedte afdrukken | Maximaal = 72 mm |
| Papier type | Thermisch bonpapier |
| Koppel | U SB / UL /U -x-BT / UWIFI |
| Afdruksnelheid | 200 mm/s ikuik 260 mm/s (UL) |
| Papierbreedte | 80mm |
| Papierdikte: | 0.06~0.08mm |
| Roldia | Maximaal Ø 83 mm |
| Papier knippen | Handmatige scheur en Auto-Snijder |
| Invoerbuffer | 256kbyte |
| NV-flitser | 256kbyte |
| Lettertypegrootte | lettertype A:12*24(standaard), lettertype B:9*17 |
| Chinese | GB18030,BIG5 24x24dots |
| Japans/Korea | Steun |
| Door de gebruiker gedefinieerde taal | PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (Meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (neerds), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch #2) ,PC852(Latijn2), PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect. |
| 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 iku EAN13 iku /JAN8 iku EAN8 iku /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | QR code (S enkele USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie) |
| Drukkop: leven | 100 KM |
| Cutter leven | 1000000 |
| Papierscheider | Keuze al |
| Sensoren | Papier uit, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte vlekken (optioneel) |
| Invoer | AC 100V-240V 50/60HZ |

| | |
|---------------------|--|
| Uitgang: | Gelijkstroom 24V/2.5A |
| Werk omstandigheden | 0°C~45°C, 10%~80%RH |
| Opslag condities | -10°C-60°C, 10%~90%RH |
| Accessoires | Datakabel, stroomadapter, stroomcode, papierrol, cd, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie) |
| Dimensies | 1 80 (D)x14 2 (B)x13 6 (H)mm |
| Netto gewicht | 1,14 kg |
| Bruto gewicht | 1. 8 kg |
| Bestuurder | Windows XP /Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK | Android, IOS |













