

# 80 MM thermische printer met automatisch snijmechanisme

( Modelnr.: OCPP-80T )

## Functies:

1. Ondersteuning van 8 soorten in overvloed i Koppel-combinatie
2. Ondersteunt meerdere 1D-barcodes en QR code afdrukken.
3. Ondersteuning van de printerstatusBewakingsfunctie
4. 100M Ethernet-poort, ULtrasnelle gegevensoverdracht.
5. 256 kb NV Logo-opslag en 256kb groot buffergeheugen.
6. C compatibel met OPOS /JPOS bestuurder.
7. Printerkop met lange levensduur van 100 km

## technische parameters

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukmethode                        | Direct thermisch                                                                                                                                                                                                                                             |
| Commando                             | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oplossing                            | 576 punten/lijn of 5 1 2 stippen/lijn                                                                                                                                                                                                                        |
| Afdrukken breedte                    | Maximaal=72 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papier type                          | Thermisch ontvangstpapier                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interface                            | U SB / UL /U -x-BT / UWIFI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afdruksnelheid                       | 200 mm/sec (U)<br>260 mm/s (UL)                                                                                                                                                                                                                              |
| Papierbreedte                        | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papierdikte                          | 0,06 ~ 0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roldiam                              | Max. Ø 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papier gesneden                      | Handmatig scheuren en automatisch afsnijden                                                                                                                                                                                                                  |
| Invoerbuffer                         | 256 kB                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NV-flitser                           | 256 kB                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lettertypegrootte                    | lettertype A:12*24(standaard), lettertype B:9*17                                                                                                                                                                                                             |
| Chinees                              | GB18030, BIG5 24x24 stippen                                                                                                                                                                                                                                  |
| Japans/Korea                         | Steun                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Door de gebruiker gedefinieerde taal | PC347(Standaard Europa), Katakana, PC850(Meertalig), PC860(Portugees), PC863(Canadees-Frans), PC865(Needs), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866(Cyillisch#2), PC852(Latijn2), PC858, Iranli, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect. |
| 1D                                   | UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128                                                                                                                                                                                |
| 2D                                   | QR code ( <b>S één USB- of UR-oplossing no QR-codefunctie</b> )                                                                                                                                                                                              |
| Printkop leven                       | 100 KM                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snijder leven                        | 1000000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierscheider                       | Keuze al                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sensoren                             | Papier op, klep open, papierstoring, papierstoring en detectie van zwarte markeringen (optioneel)                                                                                                                                                            |
| Invoer                               | Wisselstroom 100V-240V 50/60HZ                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitvoer                              | Gelijkstroom 24V/2,5A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werk omstandigheden                  | 0°C~45°C, 10%~80%RV                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opslag condities                     | -10°C-60°C, 10%~90%RH                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accessoires                          | Datakabel, voedingsadapter, stroomcode, papierrol, CD, handleiding, (standaard)<br>Papierscheider (optie)                                                                                                                                                    |
| Dimensies                            | 180 (D)x142 (B)x136 (H)mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netto gewicht                        | 1,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruto gewicht                        | 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bestuurder                           | Windows XP /Vista/Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS                                                                                                                                                                                                 |
| SDK                                  | Android, IOS                                                                                                                                                                                                                                                 |











# Selftest

Firmware Version : 1.32700  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON ESC/POS  
Firmware modify : 2009/02/12  
Cutter enable : No  
Beeper enable : Yes  
Black mark mode : No  
Density Level : 5 (Max=5)  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W download : Yes  
Image W download : Yes  
Blackmark SENS L : 8, 12  
Blackmark SENS H : 8, 12  
Arista Core 000  
Arista Core 000  
Arista Core 000












**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*

