

# 80 mm thermische ontvangstPrinter met Auto Cutter

(Model nr.: OCPP -80V)

## Functies:

Ondersteuning van Multi 1D-barcode en QR, PDF417-codeafdrukken;  
Ondersteuning van de toezichtfunctie van de printerstatus;  
200 mm / s druksnelheid;  
Ondersteuning Printkop Oververhit Bescherming;  
100m Ethernet-poort, ultrahoge snelheidsgegevensoverdracht;  
256KB NV-logo opslag en 128KB-buffergeheugen;  
Ondersteuning van IAP online upgrade;  
Compatibel met O POS / J POS-stuurprogramma;  
100km lange levensduur van de life.

## Technische parameters:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printmethode                         | Direct thermisch                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opdracht                             | ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oplossing                            | 576Dots / lijn of 512Dots / Line                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afdrukbreedte                        | Max = 72mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papier type                          | Thermisch ontvangstpapier                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koppel                               | USB of USB + LAN (URL of BT WIFI hebben aangepast)                                                                                                                                                                                                                         |
| Afdruksnelheid                       | 200 mm / s                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papierbreedte                        | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierdikte                          | 0.06 ~ 0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rol dia                              | Max. Ø 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papiersnede                          | Handmatige traan en auto-cutter                                                                                                                                                                                                                                            |
| Invoerbuffer                         | 256kbytes                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nv flash                             | 128KBYTES (ENKELE USB 64KB)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettertypegrootte                    | FONT A: 12 * 24 (STANDARD), FONT B: 9 * 17                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chinese                              | GB18030, Big5 24x24Dots                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Japans / Korea                       | Steun                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Door de gebruiker gedefinieerde taal | PC347 (Standaard Europa), Katakana, PC850 (meertalig), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Letland, Arabisch, PT151 (1251) ect. |
| 1d                                   | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                                    |
| 2d                                   | QR-code, PDF417 (Single USB Nee Deze functie)                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoofdleven afdrukken                 | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Snijderleven                         | 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papierscheider                       | Optioneel                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensoren                             | Papier-out, dekking open, snijmachines, papierstoring en zwart Mark Detectie (optioneel)                                                                                                                                                                                   |
| Invoer                               | AC 100V-240V 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uitgang                              | DC 24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werk omstandigheden                  | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opslag condities                     | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accessoires                          | Datakabel, voedingsadapter, voedingscode, papierrol, CD, handleiding, (standaard)<br>Papierscheider (optie)                                                                                                                                                                |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensies     | 190.16 (d) X140 (W) X134.64 (H) MM                                           |
| Netto gewicht | 1 kg                                                                         |
| Bestuurder    | Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS |
| SDK           | Android, iOS                                                                 |









OCP-80V







OCPP-80V



