

OCPP -80V Goedkope 3 inch factuurfactuurprinter 80mm Android Thermal pos-printer met snijder

Voorzien zijn van

Ondersteuning van 1D Barcode en QR, PDF417-code afdrukken
Ondersteuning Printkop Oververhit Bescherming
100m Ethernet-poort, ultrahoge snelheidsgegevensoverdracht
256KB NV Logo Opslag en 128KB-buffergeheugen
Ondersteuning van IAP online upgrade
Ondersteuning van de internationale taal

Specificatie

Algemeen

Model	OCPP -80V
Naam	80mm desktop thermische printer met automatische snijder
Kleur	Zwart
Koppel	USB of USB + LAN (URL of BT WIFI hebben aangepast)
Stroomvoorziening	INPUT: AC 100V-240V, 50-60Hz, OUTPUT: DC 24V / 2.5A
Kassa	DC 24V / 1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap download en print (elke bitmap maat max.20k)
Printer hoofd levensduur	100km
Snijderleven	1 miljoen keer
Snijder	Auto Cutter (Full Cut / Partial Cut)
Sensoren	Papier uit, dekking open, snijplam, papierstoring en zwart Mark Detectie (optioneel)
Buffer	Invoer Buffer256K, NV Flash 128K (Sigue USB 64K)
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, CD, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS / Android / Windows
Veiligheidsnormen	CE, FCC, RoHS enz
Drukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Resoluiton	576 Dots / Line of 512 Dots / Line (8Dots / MM, 203DPI)
Afdruksnelheid	200 mm / s
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap download en print
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC / POS
Streepjescode en karakter	1D barcode:
Streepjescode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
Karakter	2D Barcode: QR-code / PDF417 (Single USB Nee Deze functie) Standaard GB18030 Vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen

Karaktergrootte	384Dots / lijn, ank karakter, lettertype: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) MM Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Japans / Korea	Optioneel PC347 (Standaard Europa) / Katakana PC850 (meertalig) / PC860 (Portugees) PC863 (Canadian-French) / PC865 (Nordic)
Door de gebruiker gedefinieerde taal	West-Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost-Europa / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyrillisch # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Letland Arabisch / PT151 (1251)
Media	
Papier type	Thermisch roll-papier
Papierbreedte	79,5 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06 ~ 0,08 mm
Papierrol Diameter	83 mm max
Fysiek	
Dimensie	190.2 * 140 * 135mm
Gewicht	1.0kg
Omgeving	
Werk temperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% geen condensatie