

80 mm Thermische bonnenprinter Met EENutotsnijder

(M/N: OCPP-80V)

Functies:

1. Ondersteuning van 1D-streepjescode en QR, PDF417 code printen
2. Ondersteunt de bescherming tegen oververhitting van de printkop
3. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht
4. 256KB NV Logo-opslag en 128 KB Buffer geheugen
5. Ondersteuning voor IAP online upgrade
6. Ondersteuning van internationale taal

Specificatie

Model	OCPP-80V
Naam	80 mm desktop thermische printer met automatische snijplotter
Kleur	Zwart
Koppel	USB of USBLAN (URL of BT WIFI moet worden aangepast)
Stroomvoorziening	Input Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang gelijkstroom 24V / 2.5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	100KM
Snijder leven	1 miljoen keer
Snijder	Automatische snijplotter
Sensoren	Papier op, klep open, snijmes vastgelopen, papier vastgelopen en zwarte vlek detectie (Optioneel)
Buffer	Invoerbuffer256K NV Flash 128K enkele USB 64K
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power cord, papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS/Android/Windows
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn 8 stippen/mm, 203 dpi
Afdruksnelheid	200 mm/sec voor USB- en LAN-interface, 160 mm/s voor USB-interface
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode: QR code /PDF417 (S enkele USB Nee dit functie)
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
Karaktergrootte	384dots/line, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Lettertype B: 9 * 17 punten, 1,1(B)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Japans/Koreaans	optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	Optioneel
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm
Papier Dikte	0,06 – 0,08 mm
Diameter papierrol	Maximaal 83 mm
Fysiek	
Dimensie	190*140*135mm
Gewicht	1,65 kg
Pakket doos	23,5*220*170mm
8 in 1 doos	480*450*350 mm/14,35 kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%–80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%–90% Geen condensatie







POWER
STOP
FEED

Attention! Press FEED or POWER to start the work cycle, when it is ready again, if not, open the lid and turn the gear to next outer.

OFF ON





