

80 mm Thermische bonprinter Met EENautomatische snijder

(M/N: OCPP-80V)

Functies:

1. Ondersteuning van 1D-Streepjescode en QR,PDF417 code afdrukken
2. Ondersteuning printkop oververhitting bescherming:
3. 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht
4. 256KB NV Logo-opslag en 128KB Buffergeheugen
5. Ondersteuning IAP online upgrade
6. Ondersteuning internationale taal

Specificatie

Model	OCPP-80V
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatische snijder
Kleur	zwart
Koppel	USB of USBLAN (URL of BT WIFI moet aangepast worden)
Stroomvoorziening	Input iKAC 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang: iK gelijkstroom 24V / 2,5 A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)
Levensduur printerkop	100KM
Levensduur van de snijder	1 miljoen keer
Snijder	Autosnijder
Sensoren	Papier eruit, klep open, vastgelopen snijplotter, vastgelopen papier en zwarte markering detectie (optioneel)
Buffer	Invoerbuffer256KikNV-flits 128Kikenkele USB 64K)
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, stroomco rd ,papierroller,CD,handleiding
OS-ondersteuning:	Compatibel met: iOS/ Android/ Windows
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Resolutie	576 punten/lijn of 512 punten/lijn8 punten/mm, 203 dpiik
Afdruksnelheid:	200 mm/s voor USB & LAN-interface, 160 mm/s voor USB-interface;
Afdrukbreedte	72mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Barcode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/JAN13ikEAN13ik/JAN8ikEAN8ik/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescodeik QR code /PDF417 (S enkele USB Nee dit functie)
Karakter	Standaard GB18030 vereenvoudigd / traditionele Chinese lettertypen
Tekengrootte	384 punten/regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12*24dots, 1.5(B)*3.0(H) mm LettertypeB:9*17dots, 1,1 (B) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Japans/Korea <small>optioneel</small>	Optioneel
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347ikStandaard Europaik/Katakana PC850ikMeertaligik/PC860ikPortugeesik PC863ikCanadees-Fransik/PC865ikNoordsik West-Europa/Grieks/Hebreeuws/Oost-Europa/Iran/WPC1252/PC866ikCyrillisch #2ik/PC852ikLatijn2ik/PC858(Latijn2)/Iranil/Lets Arabisch/PT151ik1251ik
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	79.5 ± 0,5 mm
Papierdikte:	0.06~0.08mm
Diameter papierrol	Maximaal 83 mm
Fysiek	
Dimensie	190*140*135mm
Gewicht	1,65 kg
Pakketdoos:	23,5*220*170 mm
8 in 1 doos	480*450*350mm/14.35kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie











