

80MM warmte- Bon Printer

(Modelnummer: OCPP -80X)

Kenmerken:

- | Ondersteunt multi 1D bar codes en 2D bar codes afdrukken.
- | 100M Ethernet-poort, gegevensoverdracht met ultrahoge snelheid.
- | Ondersteunt 256KB NV Logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- | Ondersteunt detectie van zwarte vlek en opdrachtherinneringsfunctie,
- | USB + RS232 + LAN drie soorten communicatiepoorten
- | Snel afdrukken van 250 mm / sec

Technische parameters:

Print methode:	Direct thermisch
Printsnelheid:	250mm / s
Rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papierdikte:	0.06-0.08mm
Kolom capaciteit:	576dots / line512 Punten / lijn
Regelafstand :	3.75mm (Verstelbaar door commando's)
Printopdracht:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Interface type:	Serieel + USB + Lan
CUppers leven:	1 miljoen sneden
Ppint hoofd leven:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Kassalade levering:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 ~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condenseren)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graad Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Neen- condenseren
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10 ~60°C); Humidity (10 ~90%)
Tekengrootte:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)
Characters:	PC347 (Standaard Europa)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,lk rende,WPC1252,PC866(Cyrrilisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1.45Kg; Uiterlijk grootte: 190 x 145 x 143mm (lengte * breedte * hoogte)



OCPP-80X





OCPP-80X







OCPP-80X





OCPP-80X

