

# 80MM warmte- Bon Printer

(Modelnummer: OCPP -80X)

## Kenmerken:

- | Ondersteunt multi 1D bar codes en 2D bar codes afdrukken.
- | 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
- | Ondersteunt 256KB NV logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- | Ondersteunt zwarte markering detectie en orderherinnering,
- | USB + RS232 + LAN drie soorten communicatiepoorten
- | Hoge snelheid 250 mm / s

## Technische parameters:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Afdrukken methode:     | Direct thermisch   |
| Afdruksnelheid:        | 250mm / s  |
| Rolbreedte:            | 79,5 ± 0,5 mm  |
| Print diameter:        | Φ80mm  |
| Papier dikte:          | 0.06-0.08mm  |
| Kolomcapaciteit:       | 576dots / line512 Dots / line  |
| Regelafstand :         | 3.75mm (Verstelbaar met opdrachten)  |
| Opdracht afdrukken:    | Compatibel met het ESC / POS-commando  |
| Interface type:        | Serieel + USB + Lan  |
| CUtters leven:         | 1 miljoen bezuinigingen  |
| Print hoofd leven:     | 100 km   |
| Invoerbuffer :         | 2048Kbytes   |
| NV Flash:              | 256Kbytes  |
| Voedingsadapter:       | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz  |
| Stroomvoorziening:     | DC 24V / 2.5A  |
| Levering kassalade:    | DC 24V / 1A  |
| Werkomgeving:          | Temperatuur (0 ~45) vochtigheid (10~80%)(Neen- condenseren)  |
| Werkomgeving:          | Temperatuur (0-45) graden Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Neen- condenseren   |
| Opslagomgeving:        | Temperatuur (-10 ~60°C); Humidity (10 ~90%)  |
| Karaktergrootte:       | ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm   |
| Barcode:               | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/QR code/ PDF417 (opties)   |
| Characters:            | PC347 (Standaard Europa)Katakana,PC850(Meertalig)PC860(Portugees)PC863(Canadees-Frans)PC865(Nordic)West Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost Europa,lk rende,WPC1252,PC866(Cyrillisch # 2)PC852(latin2) PC858,IranII,Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Fysieke eigenschappen: | Gewicht: 1.45Kg;<br>Uiterlijk grootte: 190 x 145 x 143mm (lengte * breedte * hoogte)   |



OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X

