

80 mm thermische printer met automatische snijder

(Modelnummer: OCPP -80Y)

Kenmerken:

- v Desktop of wandmodel voor optie.
- v Ondersteunt het afdrukken van meerdere streepjescodes
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL voor optioneel
- v Ondersteunt 256KB NV logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- V Kleine verpakking, besparing op verzendkosten

technische parameters:

Afdrukken methode:	Direct thermisch
Afdruksnelheid:	160 mm / s
Rolbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papier dikte:	0.06-0.08mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line512 Dots / line
Regelafstand :	3.75mm (Verstelbaar met commando's)
Opdracht afdrukken:	Compatibel met het ESC / POS-commando
Interface type:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%) (Geen condensatie)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Vochtigheid (10~90%)
Karaktergrootte:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (QR-code en PDF 417 optioneel)
Characters:	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y



