

OCPP -80Y Goedkope 80 mm USB-interface Thermische factuurprinter met autosnijder

(Modelnummer: OCPP -80Y)

Kenmerken:

1. Desktop of wandgemonteerd type voor optie.
2. Ondersteunt multi 1D barcodes
3. 160 mm / s afdruksnelheid
4. Ondersteunt 256KB NV Logostorage en 2M groot buffergeheugen.

technische parameters:

Afdrukken methode:	Direct thermisch
Afdruksnelheid:	160mm / s
Rollbreedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papier dikte:	0.06-0.08mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line 512 Dots / line
Regelafstand :	3.75mm (Verstelbaar met opdrachten)
Opdracht afdrukken:	Compatibel met het ESC / POS-commando
Interface type:	USB
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0~45) vochtigheid (10~80%) (Geen condensatie)
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, luchtvochtigheid (10-80%) Niet-condenserend
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10~60°C); Vochtigheid (10~90%)
Karaktergrootte:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128
Characters:	PC347(Standaard Europa) Katakana, PC850(Meertalig) PC860(Portugees) PC863(Canadees-Frans) PC865(Nordic) West Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost Europa, Ikkrende, WPC1252, PC866(Cyrillisch # 2) PC852(latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151(1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,25 kg



OCPP-80Y





OCPP-80Y



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80Y





OCPP-80Y

