

80 mm thermische bonprinter met automatische snijder (Model: OCPP-812)

Functies:



Compact ontwerp, modieus uiterlijk, gemakkelijk papier te laden;

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes;

Ondersteuning van verschillende interfacecombinaties;

Tot 230 mm/s hoge snelheid en geluidsarm printen;

58 of 80 mm verstelbare papierscheider als optie;

Printerkop met lange levensduur van 100 km.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-812
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Optionele interface	USB/USBLAN/USB BT/USB WIFI
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/1,25A

Levensduur printerkop	100KM
Snijder	Automatische snijder met 1 miljoen tijd
Sensoren	Detectie van temperatuur van de printkop, detectie van papieraanwezigheid, detectie van open klep, detectie van papierstoringen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, papierscheider (optioneel)
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	230 mm/sec
Afdrukbreedte	72 mm
Invoerbuffer	128 kB
NV-flitser	256 kB
Grafisch afdrukken	Ondersteunt het downloaden en afdrukken van bitmaps (elke bitmapgrootte Max.20K)
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D-streepjescode: QR-CODE
Karaktergrootte	ANK-karakter, Lettertipe A: 2*24 dots, 1,5(W)*3,0(H) mm Lettertipe B: 9*17 dots, 1,1(B)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24punten, 3,0(B)*3,0(H)mm
Japans/Korea Optioneel	Ondersteuning (optioneel)

Door de gebruiker gedefinieerde taal Ondersteuning (optioneel)

Media

Papiersoort	Thermisch papierrol
Papierbreedte	58/80 mm (optioneel)
Papierscheider	58 mm/80 mm (optioneel)
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal

Fysiek

Dimensie	173*128*127mm
Gewicht	0,85 kg
Pakket doos	250*140*145mm/1,3kg
12 in doos	520*300*470mm/15,6kg

Omgeving

Werktemperatuur en vochtigheid 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie

Opslagtemperatuur en vochtigheid -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie











