

## OCPP-88A-W 80 mm 300 mm / s Hoge snelheid 80 mm thermische bonnenprinter

(Model nr .: OCPP-88A)



Kenmerken:

1. Uniek uiterlijk met betrouwbare schimmel;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300 mm / seconde;
3. Optionele automatische snijder;
4. Cord en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere beschikbare interfaces: USB, USB + Serial + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Geluids- en lichtalarm ondersteund geschikt voor keukentoepassing;
7. Ondersteuning voor meerdere 1D- en QR-codetypen afdrukken;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android en IOS beschikbaar;
10. Betrouwbare printerkop met 100km levensduur;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten.

parameters:

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afdrukmethode      | Thermische lijnafdrukken                                                                                                                                                                                         |
| Karakter afdrukken | 576dots / regel (standaard), 512dots / regel;<br>Tekens: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteuning 18030 lettertype bibliotheek, ondersteuning Taiwan en HK traditioneel (complexe lettertype), ANK-teken; |
| doopvont           | A: 12 * 24 dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm                                                                |
| Streepjescodetype  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code                                                                                                                |
| Afdruksnelheid     | 250 mm / sec voor een enkele en twee interface, 300 mm / sec voor drie interfaces                                                                                                                                |
| Interface          | USB, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB                                                                                                                                                            |
| Opdracht afdrukken | Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten                                                                                                                                                                        |
| drivers            | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android en IOS beschikbaar.                                                                  |
| Papierbreedte      | 79,5 ± 0,5 mm (afdrukbreedte 72 mm)                                                                                                                                                                              |
| Papierdiameter     | 83mm                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                          |                                               |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Papierdikte                  | 0.06-0.08mm              |                                               |
| Snijder                      | Auto snijder (optioneel) |                                               |
| Betrouwbaarheid<br>afdrukken | 100km                    |                                               |
| macht                        | DC24V / 2.5A             |                                               |
| Temperatuur                  | 0-45 graden C            |                                               |
| Contrast                     | 10-80%                   |                                               |
| Luchtvochtigheid             |                          |                                               |
| Externe dimensie             | 190 * 145 * 145 (mm)     |                                               |
| Gewicht                      | 1.60kg                   |                                               |
| Informatie ordenen           | P / N                    | Beschrijving                                  |
|                              | OCPP-88A-U               | USB-poort, met autosnijder                    |
|                              | OCPP-88A-URL             | USB + seriële + lan-poort, met autosnijder    |
|                              | OCPP-88A-W               | Wifi + USB-poort, met autosnijder             |
|                              | OCPP-88A-BU              | Bluetooth + USB, met autosnijder              |
|                              | OCPP-88A-U0              | USB-poort, zonder autosnijder                 |
|                              | OCPP-88A-URL0            | USB + seriële + lan-poort, zonder autosnijder |
|                              | OCPP-88A-W0              | Wifi + USB-poort, zonder autosnijder          |
|                              | OCPP-88A-BU0             | Bluetooth + USB, zonder automatische snijder  |

Ondersteunde talen:



Stekker voor optie:



Tag: thermische printer 80 mm, QR-code printer, 80 mm Bluetooth-printer, 80 mm wifi-printer ,.