

# 58 MM thermische printer Met Auto Cutter

(Modelnummer: OCPP -C581)

## Voorzien zijn van:

- | Snel afdrukken van 90 mm / sec
- | Automatisch afgesneden papier efficiënter en gemakkelijker
- | Standaard USB poort
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallel voor optioneel
- | Ondersteuning van meertalige codepagina's
- | Ondersteuning van het afdrukken van nv-logo's
- | Kan kassalade genereren
- | Compatibel met ESPON
- | Printkop levensduur: 50KM
- | Levensduur snijmachine: 0,6 miljoen keer

## Specificatie:

<b>Afdrukmethode</b>	Direct thermisch
<b>Afdrukken Dichtheid</b>	384dots / lijn (203dpi)
<b>Tekengrootte</b>	384dots / regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (w) * 3.0 (H) mm
<b>Streepjescodetype</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
<b>het drukken Command</b>	Compatibel met EPSON ESC / POS
<b>het drukken Sgeplast</b>	90mm / sec
<b>Papier width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papier Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>MCBF (levens)</b>	50km
<b>Levensduur van de snijmachine</b>	600.000 keer
<b>NV Flash</b>	64kb
<b>Invoerbuffer</b>	32kb
<b>Dimensie</b>	169.3* 122 * 113mm
<b>Bruto wacht</b>	1,2 kg
<b>Cvolslagen</b>	Auto snijder
<b>Sensor</b>	Papiereindsensor, sensor deksel open
<b>Rollen Paper</b>	Φ60mm
<b>Interface</b>	USB Standaard, Parallel,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi voor optioneel <b>Als u optionele interfaces moet kiezen, stelt de MOQ = 120 in</b>
<b>Bestuurder</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatibel met ESPON
<b>Adapter Voltage Input</b>	AC 110V / 220V, 50-60Hz
<b>Adapter Voltage Output</b>	DC12V /2.6EEN
<b>Kassaladebeheer</b>	DC12V / 1A
<b>Werktemperatuur</b>	0-45graad C, Vochtigheid: 10-80%
<b>Temperatuur opslaan</b>	-10-60 graden C, Humonbestendigheid: 10-90%
<b>Certificaat</b>	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



**⚠ Attention:** Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

