

58 MM thermische printer Met autosnijder

(Modelnummer: OCPP -C581)

Voorzien zijn van:

- | 90 mm / s afdrukken op hoge snelheid
- | Automatisch gesneden papier efficiënter en handiger
- | Standaard USB poort
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallel voor optioneel
- | Ondersteuning voor meertalige codepagina's
- | Ondersteuning van nv-logo afdrukken
- | Kan kassalade aandrijven
- | Compatibel met ESPON
- | Levensduur printkop: 50 KM
- | Levensduur van de snijder: 0,6 miljoen keer

Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Afdrukken Dichtheid	384 punten / lijn (203 DPI)
Karaktergrootte	384 punten / regel, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3.0 (B) * 3.0 (H) mm
Type streepjescode	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Afdrukken Command	Compatibel met EPSON ESC / POS
Afdrukken Sgeplast	90 mm / sec
Papier W.idth	57,5 ± 0,5 mm
Papier Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (leven)	50km
Snijder leven	600.000 keer
NV Flash	64kb
Invoerbuffer	32kb
Dimensie	169,3* 122 * 113mm
Bruto W.acht	1,2 kg
Cuitspreken	Auto snijder
Sensor	Papieruiteinde sensor, deksel open sensor
Rollen P.aper	Φ60mm
Koppel	USB Standaard, Parallel,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi voor optioneel Als u optionele interfaces moet kiezen, is de MOQ = 120-set
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatibel met ESPON
Adapter spanningsingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter spanningsuitgang	DC12V /2.6EEN
Controle van de kassalade	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45graad C, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, Humidity: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

