

58 mm thermische printer Met EENutosnijder

(M/N: OCPP-C582)

Functies:

1. 120 mm/s hoge afdruksnelheid
2. Auto gesneden papier efficiënter en handiger
3. Grote versnelling en grote motor maken de printer duurzamer
4. Standaard USB poort
5. netwerk, Parallel, USB BT, USB WIFI-poort voor optioneel
6. Ondersteuning van meertalige codetabellen
7. Ondersteuning van het afdrukken van nv-logo's

Specificatie

Model	OCPP-C582
Naam	58 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Koppel	USB Standaard / Parallel / RS232/ LAN / USB Bluetooth / USB wifi / USB LAN voor optie
Stroomvoorziening	Input <input type="checkbox"/> Wisselstroom 100V-240V, 50-60Hz , Uitgang <input type="checkbox"/> gelijkstroom 12V/ 2.6 A
Kassa	Gelijkstroom 12V/1A
Sensor	Papiereinde-sensor, klep open-sensor
Levensduur printerkop	50KM
Snijder	Automatische snijplotter
Buffer	Invoerbuffer 128K, NV Flash 4M
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power cord , papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (punt per inch)
Afdruksnelheid	120 mm/sec
Afdrukbreedte	48mm
Grafisch afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Regelafstand	3,75 mm <input type="checkbox"/> Kan de regelafstand per opdracht aanpassen <input type="checkbox"/>
Lijn nummer	Lettertype A: 32 tekens /regel Lettertype B: 42 tekens/regel Eenvoudig, traditioneel Chinees - 16 regels
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	UPC-A/UPC-E/JAN13 <input type="checkbox"/> EAN13 <input type="checkbox"/> JAN8 <input type="checkbox"/> EAN8 <input type="checkbox"/> / CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

Karaktergrootte	384dots/line, ANK-teken, Lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Lettertype B: 9 * 17 punten, 1,1(B)*2,1(H)mm Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Karakterset	PC347□Standaard Europa□/Katakana PC850□Meertalig□ / PC860□Portugees□ PC863□Canadees-Frans□ / PC865□Noords□ West Europa / Grieks / Hebreeuws / Oost Europa / Iran WPC1252 / PC866□Cyrillisch #2□ / PC852□Latijn2□ PC858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151□1251□
Media	
Papier type	thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Diameter papierrol	Maximaal 60 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	170*120*120mm
Gewicht	1,3 kg
Pakket doos	220*200*150mm
12 in 1 doos	670*325*425 mm/16,5 kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















