

mini Thermische printer (Modelnummer: OCPP-M03)

Kenmerken:

Ondersteun Windows, JAVA, Android, IOS of Android + IOS OS;
USB, RS-232, Bluetooth (optioneel) communicatie;
Batterij laadindicator, easy om restkracht te kennen;
Mnog aangepast Bluetooth-printer naam en online aanmelden;
QR-code ondersteund;
Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
100km TPH leven;
Laag stroomverbruik en grote capaciteit lithiumbatterij;
Standaard stroomadapter, autolader beschikbaar.

specificaties:

Totale afmeting (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Effectieve afdrukbreedte	48mm
Print methode	Thermische lijnafdrukken
Opdrachten afdrukken	ESC / POS-compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,2 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mA; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, vermogensdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 graden C~50 graden C, luchtvochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 graden C~70 graden C, Luchtvochtigheid: 5%~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-tekens.

Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast. Op max. 6 cijfers.
Afmetingen stekkerplug	3.5 * 1.1mm

Informatie ordenen:

OCPP-M03-BB	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android, batterij
OCPP-M03-BB-I	Bluetooth + USB + COM, IOS, batterij
OCPP-M03-BB-AI	Bluetooth + USB + COM, Win + Java + Android + IOS, batterij
OCPP-M03-UB	USB + COM, Win + Java + Android, batterij
OCPP-M03-UR	USB + COM, Win + Java + Android, zonder batterij