

OCOM hete verkopende Mini 58 mm draagbare Bluetooth thermische printer

(Model: OCPP-M05)

Kenmerken:

1. Ondersteuning Windows, Android of iOS of Android + ios OS
2. Bluetooth, USB en RS232 communicatie voor optie.
3. Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec.
4. 100km TPH Life.
5. Lage stroomverbruik en grote capaciteit lithiumbatterij.

Specificatie:

Totale afmeting (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Effectieve afdrukbreedte	48mm
Print methode	Thermische lijnafdrukken
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,2 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mA; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, vermogensdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast. Op max. 6 cijfers.
Afmetingen stekkerplug	3.5 * 1.1mm



**Bluetooth
Thermal Printer
OCPP- M05**



Picture





Features

Small Size, BIG Performance

Support Windows, Android, or IOS;




Higher print speed 90mm/sec;

100km TPH Life;




Bluetooth, USB and RS232 communication for option;



Low power consumption and

large capacity Lithium battery;





All-round show



Parameter

Specifications	
Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A
Battery Power	7.4V DC/ 1500mA; battery can stay by for 4-5 days, when it is full power, it can print 120-150m paper
Other features	Paper detection, power detection, Manual shut down



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: [ocomsales01](https://www.skype.com/people/ocomsales01); MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

OCOM is een toonaangevende one-stop POS en Auto-ID gerelateerde producten leverancier die is gekwalificeerd door Global Fortune 500 bedrijf. We hebben een Trade Assurance-garantie van het hoogste niveau, zodat uw fondsen en levertermijn 100% gegarandeerd kunnen worden.

De productenportfolio van OCOM omvat thermische printer, barcode-printer, DOT-matrixprinter, barcodescanner, gegevensverzamelaar, POS-machine en andere POS randapparatuurproducten, die op grote schaal worden gebruikt voor de detailhandel, restaurants, banken, loterijen, transport, logistiek en andere toepassingen. . We hebben ISO, CE, FCC, BIS en andere vereiste certificeringen.