

OCPP-M06: 2016 Top level Android IOS Java bluetooth pos printer

(M / N: OCPP-M06)

Deze mini-printer met modelnummer OCPP-M06 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatible batterijen 58mm portable mobiele thermische POS-printer die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optioneel) communicatie manieren met elkaar combineert. Deze printer kan worden gevoed door oplaadbare batterij, power adapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinden met 8 slimme apparaten voor het afdrukken op hetzelfde moment. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Kenmerk:

1. Mini maat geschikt voor draagbare toepassing;
2. Windows, Java, Linux, ondersteund Android (of Android + IOS) besturingssysteem;
3. Bluetooth, ondersteund USB en RS232 communicatie;
4. SDK voor Android beschikbaar zijn;
ondersteunde 5.1D, 2D barcode (QR-code), en het beeld printing;
6. Can verander de naam van de printer, het wachtwoord baudrate online;
7. One printer verbonden met maximaal 8 smart devices (7 Android, een Apple-apparaat) visum blue tooth;
8. Low stroomverbruik en grote capaciteit lithiumbatterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen standby;
9. Powered door rechargeablebattery, power adapter of autolader (gespecificeerd modellen)
10. Higher printsnelheid 90mm / sec;
11. 100km thermische printer hoofd life;
12. Multiple ondersteunde talen;
13. ESC / POS commando setcompatible;

Specificatie:

Algemene Afmeting (B x D x H)	105 × 75 × 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermal line printing
Print commando's	ESC / POS compatible command set
Effectieve printbreedte	48mm
afdruksnelheid	Tot 90mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Print lettertype	12x24 / 24x24
De kolomcapaciteit	32 kolommen / 16columns
lettergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H)
afmetingen papier	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)

Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7.4V DC / 1500mAh; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het volle kracht, kan het 120-150m papier afdrukken	
Andere mogelijkheden	Papier detectie, handmatig uitgeschakeld	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 graden C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 graden C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%	
Apparaat naam	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer standaard pairing code "1234", kan deze worden aangepast of wijzigen door de klant zelf. Bij max 6 digitals.	
Stekker dimensie	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCP-P-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP-P-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP-P-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP-P-M06-U	Mini printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP-P-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, ondersteund 7 android 1 Apple-apparaten

Power adapter voor optie: