

# OCP-06 58 mm mini draagbare Bluetooth thermische printer

## Specificatie

Algemeen	
Model	OCP-06
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	Zwart
Koppel	USB , RS-232 , Bluetooth (optioneel)
Accu	7.4V DC/ 1500mAh oplaadbare li-ion batterij
Voedingsadapter	Gelijkstroom 9v/1,5-2A
Standby-tijd	4-5days na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, Flash: 256K
Andere functie	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code printen
Toestelnaam	Kan aangepast worden
TPH leven	50KM
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant worden aangepast of gewijzigd 5, Op max 6 digitalen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power cord , papierrol , cd, handleiding
Afmeting stekker	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning	Windows- en Android- en IOS-systemen
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	7 0 mm/sec (Maximaal 90 mm/sec.)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks Thermal Roll voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 karakter /Lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees :16 karakter /Lijn
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Karaktergrootte	Lettertype EEN: 12*24 stippen, 1,5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ±0.5 mm
Papierinvoermethode	Eenvoudig laden van papier
Diameter papierrol	Maximaal 40 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	105*75*45mm
Gewicht	Netto:360g Bruto:440g
Pakket doos	190*120*70mm
40 in 1 doos	380*475*340 mm/18,36 kg
Omgeving	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie