

## Kenmerken:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing

Windows, Java, Linux, Android (of Android +IOS) besturingssysteem ondersteund

Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund

SDK voor Android beschikbaar

Eén printer kan maximaal 8 slimme apparaten aansluiten (7 Android, één Apple apparaat) visa bluetooth

Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500mAh), 4~5 dagen stand-by

Aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (gespecificeerde modellen)

Hogere afdruksnelheid 90 mm/sec

Levensduur thermische printerkop van 50 km

Meerdere talen ondersteund

ESC/POScommandoset compatibel

## Specificatie:

Algemeen	
Model	OCP- M06
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	Zwart
Koppel	USB , RS-232 , Bluetooth (optioneel)
Batterij	7.4V DC/ 1500mAh oplaadbare li-ion batterij
Oplader	Gelijkstroom 9v/1,5-2A
Standby-tijd	4-5 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, Flash: 256K
Andere functies	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code printen
Toestelnaam	Kan aangepast worden
TPH leven	50 km
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of gewijzigd door klanten , maximaal 6 digitalen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer , papierroller, cd, handleiding
Afmeting stekker	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 punten/mm)
Afdruksnelheid	70 mm / sec (maximaal 90 mm / sec)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks Thermal Roll voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 tekens/regel Eenvoudig, traditioneel Chinees : 16 tekens / regel
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en karakter	
Karaktergrootte	Lettertype A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	

Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	57,5 ± 0,5 mm
Papierinvoermethode	Eenvoudig laden van papier
Diameter papierrol	Maximaal 40 mm
Papier dikte	0,06-0,08 mm
<b>Fysiek</b>	
Dimensie	105*75*45mm
Gewicht	Netto: 360g Bruto: 440g
Pakket doos	190*120*70mm
40 in 1 doos	380*475*340 mm/18,36 kg
<b>Omgeving</b>	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie













