

OCPP-M06 Multi Channel 58MM Mini draagbare thermische bonprinter Ondersteuning 1D en QR-code afdrukken

(M/N:OCPP-M06)

Functies:

Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing
 Windows, Java, Linux, Android (of Android +IOS) ondersteund besturingssysteem
 Bluetooth, USB en RS232 communicatie ondersteund
 SDK voor Android beschikbaar
 Eén printer kan tot 8 slimme apparaten aansluiten (7 Android, één Apple-apparaat) visa bluetooth
 Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by
 Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)
 Hogere afdruksnelheid 90 mm/sec
 50 km thermische printerkop levensduur
 Meerdere talen ondersteund
 ESC/POScommando set compatibel

Algemeen	
Model	OCPP- M06
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	zwart
Koppel	USB , RS-232 , Bluetooth (optioneel)
Accu	7.4V DC/1500mAh oplaadbare li-ionbatterij
Oplader	Gelijkstroom 9v/1.5-2A
Standby-tijd	4-5 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, flits: 256K
Andere functies	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code afdrukken
Toestelnaam	Kan aangepast worden
TPH leven	50 KM
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door klanten worden aangepast of gewijzigd , bij max. 6 digitals
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer , papierroller, cd, handleiding
Afmeting stekker:	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning:	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 dot/mm)
Afdruksnelheid:	70 mm /sec (max. 90 mm/sec)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks thermische rol voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 tekens/regel Eenvoudig, traditioneel Chinees : 16 tekens / regel
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en teken	
Tekengrootte	Lettertype A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier

Papierbreedte:	57,5 ± 0,5 mm
Papierinvoermethode:	Eenvoudig papier laden
Diameter papierrol	40 mm maximaal
Papierdikte:	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	105*75*45mm
Gewicht	Netto: 360g Bruto: 440g
Pakketdoos:	190*120*70 mm
40 in 1 doos	380*475*340mm/18.36kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10% ~ 90% Geen condensatie











