

# Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M07)



## Kenmerken:

- n minigrootte geschikt voor draagbare toepassing;
- n Windows, Java, Linux, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund;
- n Ondersteuning voor Bluetooth, USB en RS232-communicatie;
- n SDK voor Android, IOS en WIN CE beschikbaar;
- n 1D, 2D-barcode (QR-code) en ondersteuning voor het afdrukken van afbeeldingen;
- n Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- n 57 \* 50 papiermagazijn
- n Eén printer kan worden verbonden met maximaal 8 smart devices (7 Android, één Apple-apparaat) blue-tooth-visum;
- n Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
- n Powered by oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)
- n Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
- n 100km thermische printerkop levensduur;
- n Meerdere talen ondersteund;
- n ESC / POS-commandoset compatibel;

## Specificatie:

Totale afmeting (W x D x H)	105 x 75 x 45mm	
Gewicht	134g	
Kleur	Zwart	
Print methode	Thermische lijnafdrukken	
Opdrachten afdrukken	ESC / POS-compatibele commandoset	
Effectieve afdrukbreedte	48mm	
Print snelheid	Tot 90 mm / sec	
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)	
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24	
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen	
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)	
Papierafmetingen	58,2 ± 0,1 mm x diameter 50,0 mm	
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm	
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji	
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken	
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, handmatige uitschakeling	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 degC, Vochtigheid: 10% ~ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 degC, Vochtigheid: 5% ~ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant zelf worden aangepast of gewijzigd. Op max. 6 cijfers.	
Afmetingen stekkerplug	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCP-07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterij.
	OCP-07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterij.
	OCP-07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP-07-U	Mini-printer, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP-07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android + 1 Apple-apparaten worden ondersteund

Voedingsadapter voor optie:

