

# OCPP-M083 China manufaturer mini andriod bluetooth wetsvoorstel printer

(Model Nr .: OCPP-M083)

## Kenmerk

Ondersteuning voor Windows, Java, Android, IOS (optioneel) -systeem  
Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opties), of USB + RS232 + WIFI;  
USB en DC opladen;  
OLED tonen de drukkerij-status;  
Ondersteuning van 2D, 1D barcode printing  
Een printer kan verbinding maken met smart devices Multi (tot 7 Android-apparaten + 1 iOS-apparaat) (optioneel)  
de naam en het wachtwoord printer kan worden gewijzigd online  
Gratis SDK voor Android en Win CE  
2000mAh grote capaciteit Lithium batterij  
Speciale batterij-indicator aan de macht statusvenster  
Cutter: handmatig snijder  
Afdruksnelheid: tot 90 mm / sec  
MCBF (leven): 100km

## Specificatie

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | OCPP-M083                                                                                                               |
| Gewicht                 | 280g                                                                                                                    |
| Kleur                   | Zwart                                                                                                                   |
| Effectieve printbreedte | 72mm                                                                                                                    |
| Print methode           | Thermal line printing                                                                                                   |
| Print commando's        | ESC / POS compatible command set                                                                                        |
| afdruksnelheid          | Tot 90mm / sec                                                                                                          |
| Resolutie               | 8 dots / mm (203dpi)                                                                                                    |
| Print lettertype        | 12x24 / 24x24                                                                                                           |
| De kolomcapaciteit      | 32 kolommen / 16columns                                                                                                 |
| lettergrootte           | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (B x H)                                                                                |
| afmetingen papier       | 80,0 ± 0,1 mm x diameter 30.0mm                                                                                         |
| papierdikte             | 0,06 tot 0,08 mm                                                                                                        |
| Karakterset             | Alfanumerieke / Chinese Kanji                                                                                           |
| Interface               | USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (optioneel)                                                                                |
| gegevensbuffer          | Tot 5K bytes                                                                                                            |
| Oplader                 | 9V DC / 2A                                                                                                              |
| Batterij vermogen       | 7.4V DC / 2000mA; batterij kan door blijven voor 4-5 dagen, wanneer het volle kracht, kan het 120-150m papier afdrukken |
| Andere mogelijkheden    | Papier detectie, macht detectie, Manual stilgelegd                                                                      |
| Arbeidsvoorwaarden      | Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%                                                                |
| Opslag condities        | Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%                                                                 |
| Toestelnaam             | Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII-tekens.                                             |
| Wachtwoord              | Voer standaard pairing code "1234", kan worden aangepast. Bij max 6 digitals.                                           |
| Stekker dimensie        | 3.5 * 1.1mm                                                                                                             |