

80MM Bluetooth/Wifi Thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M083)



Kenmerken:

Ondersteuning voor Windows, Java, Android, IOS (optioneel) systeem

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opties), of USB + RS232 + WIFI;

USB en DC opladen;

OLED geeft de afdrukstatus weer;

Ondersteun 2D, 1D barcodeafdrukken

Eén printer kan verbinding maken met Multi smart-apparaten (tot 7 Android-apparaten + 1 ios-apparaat) (optioneel)

Printernaam en wachtwoord kunnen online worden gewijzigd

Gratis SDK voor Android en Win CE. IOS

2000mAh lithiumbatterij met grote capaciteit

Speciale batterij-indicator om de stroomstatus te controleren

Cutter: handmatige snijder

Afdruksnelheid: tot 90 mm / sec

MCBF (leven): 100km

Specificatie:

Model	OCP-P-M083
Gewicht	256g
Kleur	Zwart
Effectieve afdrukbreedte	72mm
Print methode	Thermische lijnafdrukken
Opdrachten afdrukken	ESC / POS-compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24dots
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	80.0 ± 0.1mm x diameter 30.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth,Wifi (Optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7.4V DC / 2000mA; batterij kan 4-5 dagen blijven zitten, wanneer het vol vermogen is, kan het 120-150 m papier bedrukken
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, vermogensdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10°C~50°C, Luchtvochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20°C~70°C, Luchtvochtigheid: 5%~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, geschreven en digitaal voor een optie, met maximaal 30 ASCII-teken.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan worden aangepast. Op max. 6 cijfers.
Afmetingen stekkerplug	3.5 * 1.1mm