

# OCPP- M085 58mm android pos thermische pos printer Bluetooth

## productenKenmerken:

- Business Style design, meer mode
- ondersteuning 1D, 2D-barcode printen
- compatibel met Windows, Linux, Android en IOS-systemen
- Met 2500mAh oplaadbare lithium polymeer batterij, super batterij die tijd, met slimme energie te besparen en het energieverbruik controle functies, om meer afdrukken te garanderen
- ondersteuning USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Special Macht resterende lampje, om de printer te allen tijde onder controle
- Ondersteuning Geluid en licht herinnering bij gebrek aan papier of afdrukken van abnormale
- Anti Val van 1.5M cement vloer

## Toepassing:

Opslag, transport,logistiek, supermarkt, tabak, waterkracht lezen, mobiele de overheid zaken, mobielepolitie, post- en andere industrieën

## parameters:

	Parameter	
parameter Print	het drukken Methode	warmte- Lijn
	Effectieve Afdrukbreedte	72mm
	printingsnelheid	90mm / S
	Resolutie	576 dots / lijn(8dots / mm,203dpi)
	Interface	USB (standaard USB2.0 communicatie protocol, ondersteuning voor Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning Android, IOS) WiFi (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP-modus)
	Line spacing	3.75mm(kan passen regelstand op bevel)
	Line No.	Font A: 48 tekens / Line Lettertype B: 64 tekens / Line
	Karakter	Eenvoudige, traditionele Chinese-24 lijnen De standaard GB18030 Vereenvoudigd / Traditioneel Chinees karakters bibliotheek
	Karakter Grootte	ANK karakter,font A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24 dots) font B:1,1 x 2,1mm(9 x 17 dots) Vereenvoudigd / Traditioneel:3,0 x 3,0 mm (24 x 24dots)
	Uitgebreide karakterset	PC437(Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranI/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001(Latvian))(PC1001)(PT151,1251)(WPC1257)(PC864)(Vietnam)(Thai)
Streepscode karakter	Bar code	1D.Bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D.Bar code:QR CODE
	graphics printing	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Energiebesparende modus	grafiek het drukken	Ondersteuning
	Slim energiebesparende veranderlijk afdruksnelheid	Ondersteuning
	Consumptie	Ondersteuning
	winterslaap	Ondersteuning
dection Indicator	Sense	Gehrek aan papier detectie
	macht tonen	Ondersteuning
Papier	laden Indicator	Ondersteuning
	Gehrek papier signaal	Ondersteuning
	Gehrek aan papier, drukwerk abnormale alarm	
	Type	warmte-
Print commando's macht	Breedte	79.5 ± 0.5 mm
	dikte	≤0.12mm
	Diameter	≤40mm
	Voeden	Gemakkelijk(Clamshell voeden)
	opdrachten	ESC / FUS
	Type	Oplaadbare Lithium-polymeer batterij
	hoedanigheid	2500mAh / 7.4V, kan meer dan 800 keer worden opgeladen duurzame afdrukken van 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik
	Charger	9.0V / 2A
	Buffer	Invoer: 4KB NV Flash: 40KB
	fysieke kenmerken	Gewicht
Dimensie		114 * 103 * 50 (MM)
Milieu	bedrijfs- opslagruimte	Temp:5 ~ 45 °C, Vochtigheid:10 ~ 80%
	Temp:-10 ~ 50 °C, Vochtigheid:10 ~ 90%(geen Dew)	
Betrouwbaarheid life	Afdrukken hoofd	50KM(het drukken Density≤12.5)
Software	Bestuurder	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10