

80 mm mini draagbare thermische bonprinter

(M / N: OCPP-M085)



Producten kenmerken:

- Zakelijke stijl ontwerp, meer mode
- Ondersteuning voor 1.D, 2.D afdrukken van streepjescodes
- Hoewel compatibel met Windows-, Linux-, Android- en iOS-systemen
- Met een oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 2500mAh, een superlange levensduur van de batterij, met slimme energiebesparende en stroomverbruikbesturingsfuncties voor een langere afdruktijd
- Ondersteuning van USB + COM + Bluetooth of USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Indicatorlampje voor resterende stroom, om de printer op elk gewenst moment te kunnen gebruiken
- Ondersteuning van geluids- en lichtherinnering bij een gebrek aan papier of abnormaal afdrukken
- Anti-val van 1.5M cementen vloer

Toepassing:

Warehousing, transport, logistiek, supermarkt, tabak, waterkrachtmetering, mobiele overheidsaangelegenheden, mobiele politie, pos tal en andere industrieën

parameters:

Item		Parameter
Print parameter	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Effectieve afdrukbreedte	72mm
	Resolutie	576 dots / lijn (8 dpi / mm, 203 dpi)
	Printing Speed	90mm / S
	Interface	USB (standaard USB2.0 communicatieprotocol, ondersteuning Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning voor Android, IOS) WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP-modus)
	Regelafstand	3,75 mm (kan de regelafstand aanpassen per opdracht)
	Regel nr.	Lettertype A: 48 tekens / regel Lettertype B: 64 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-24 lijnen
	Karakter	De standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese karaktersbibliotheek
	Tekengrootte	ANK-teken, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dots) Vereenvoudigd / traditioneel: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
Barcodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	1D.Bar-code: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D.Bar-code: QRCODE
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap-download en print
Energiebesparende modus	Slim stroombesparing	Ondersteuning
	Afdrukken met variabele snelheid	Ondersteuning
	Consumptie	Ondersteuning
	winterslaap	Ondersteuning
dection	Sensor	Gebrek aan papieren detectie
Indicator	Vermogen Display	Ondersteuning
	Oplaadindicator	Ondersteuning
	Gebrek aan papier	Ondersteuning
	signaal	Gebrek aan papier, afdrukken abnormaal alarm
Papier	Type	warmte-
	Breedte	79,5 ± 0,5 mm
	dikte	≤0.12mm
	Diameter	≤40mm
	Voeden	Eenvoudig (Clameshell-feed)

Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Type	Oplaadbare lithium-polymeerbatterij
	Capaciteit	2500 mAh / 7,4 V, kan meer dan 800 keer worden opgeladen duurzaam printen 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik
	Charger	9.0V / 2A
Buffer	Invoer	4KB
	NV Flash	40KB
Fysieke kenmerken	Gewicht	285g
	Dimensie	114 * 103 * 50 (MM)
Milieu	bedrijfs-	Temp: 5 ~ 45 °C, Vochtigheid: 10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp: -10 ~ 50 °C, Vochtigheid: 10 ~ 90% (Geen Dauw)
Betrouwbaarheid	Printkop levensduur	50 KM (afdrukdichtheid≤12.5)
Software	Bestuurder	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





Stekker voor optie:



Toepassingsgebied:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Verwant producten:

OCPP -80Y 80 mm thermische bonnenprinter met minder afdrucken snelheid