

Funcities:

Ondersteuning Windows, Java, Android , IOS

Bluetooth, wifi, USB en RS232 communicatie voor optie ;

Indicator voor batterijlading, gemakkelijk te herkennen rustvermogen

Hogere afdruksnelheid 90 mm/s

5 0km TPH Levensduur

Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCCP-M086
Naam	80 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	zwart
Koppel	USB / RS-232 / Bluetooth / wifi (optioneel)
Accu	7.4V DC/ 20 00mAh oplaadbare li-ionbatterij
Oplader	DC 9v/2A
Standby-tijd	4-5 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 20K, flits: 256K
TPH Leven	50 KM
Andere functies	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D & QR-code afdrukken, USB-poort kan worden gebruikt voor opladen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer , papierroller, cd, handleiding
OS-ondersteuning:	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukbaarheid	
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI (8 dot/mm)
Afdruksnelheid:	70 mm /sec (max. 90 mm/sec)
Afdrukbreedte	72mm
Continu printen	120 stuks thermische rol voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 tekens/regel Eenvoudig, traditioneel Chinees : 16 tekens / regel
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode en teken	
Tekengrootte	Lettertype A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24*24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	79,5 ±0. 5 mm
Papierinvoermethode:	Eenvoudig papier laden
Diameter papierrol	40 mm maximaal
Papierdikte:	0,06-0,08 mm

Fysiek	
Dimensie	113*109*52mm
Gewicht	Netto: 288g Bruto: 570g
Pakketdoos:	217*118*69 mm
40 in 1 doos	440*485*355mm/23kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10% ~ 90% Geen condensatie














Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply: 9V/1.5A

17040108192 Made in China