

Draagbare miniprinter met oplaadbare batterij

Modelnummer: OCPP -M089

Specificatie:

Algemene dimensie (B x D x H)	98 x 103 x 45mm
Gewicht	280g
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	72mm
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	80,0 ± 0,1 mm x diameter 30,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB, RS-232,Bluetooth (optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 200 mA; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatig uitschakelen
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10° C~50° C, Luchtvochtigheid: 10%~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20° C~70° C, Luchtvochtigheid: 5%~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op maximaal 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan worden aangepast. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

