

80 mm Mini Draagbare Bluetooth Thermische Printer

(M/N: OCPP-M089)

Functies:

1. Ondersteuning voor Windows, Java, Android en IOS
2. Hoge afdruksnelheid 90 mm/s
3. 50KM TPH-levensduur
4. Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit

Specificatie

Model	OCPP-M089
Naam	80 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	Zwart
Koppel	USB , Bluetooth
Accu	7,4V gelijkstroom/ 260 0mAh oplaadbare li-ionbatterij
Voedingsadapter	Gelijkstroom 5v/1A
Buffer	Invoerbuffer: 5K, Flash: 40K
TPH-leven	50KM
Andere functie	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling, 1D&QR-code printen
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, power cord , papierrol, cd, handleiding
OS-ondersteuning	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	Ce, FCC, Rohs enz
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
resolutie	8 punten/mm (203 dpi)
Afdruksnelheid	70 mm/sec (Maximaal 90 mm/sec.)
Afdrukbreedte	72mm
Continu printen	120 stuks Thermal Roll voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 48 karakter /Lijn Eenvoudig, traditioneel Chinees :24 karakter /Lijn
Opdracht printen	Compatibel met ESC/POS
Streepjescode	Ondersteuning voor afdrukken van streepjescodes
Karaktergrootte	Lettertype EEN: 12*24 stippen, 1.5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/Traditioneel: 24*24dots, 3,0(B)*3,0(H)mm
Karakerset	Alfanumeriek/ Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm
Papierinvoermethode	Eenvoudig laden van papier
Diameter papierrol	Maximaal 40 mm
Papier dikte	0.06 - 0,08 mm
Fysiek	
Gewicht	Netto:450g Bruto:600g
Dimensie	105*110*58mm
Pakket doos	197*130*70 mm

20 in 1 doos	340*320*435mm/10kg
Omgeving	
Werken temperatuur- & vochtigheid	0 tot 4 5 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur- & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie























