

## Mini draagbare 58 mm Bluetooth thermische printer (Modelnummer: OCPP - M09)

Deze mini-printer met modelnummer OCPP -M09 is een Android (of iOS + Android), venster, Linux, Java-compatibele batterij aangedreven 58 mm Draagbare mobiele thermische pos-printer die USB- en Bluetooth (optionele) communicatiemanieren samen combineert. Deze printer kan worden aangedreven door oplaadbare batterij, Voedingsadapter of autolader (afhankelijk van opgegeven modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

### Functies:

- Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- Windows, Java, Linux, Android (of Android + iOS) Werkingssysteem ondersteund;
- Bluetoothen USB-communicatie ondersteund;
- SDK voor Android beschikbaar;
- 1D, 2D Barcode (QR-code) en beeldafdrukken ondersteund;
- Kan de printernaam, het wachtwoord, de baudrate online wijzigen;
- Eén printer kan verbonden zijn met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) visumblauwe tand;
- Laag stroomverbruik en lithiumbatterij met grote capaciteit (1500mAh), 4 ~ 5 dagen standby;
- Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (gespecificeerde modellen)
- Hogere afdruksnelheid 70 mm / sec;
- 100km thermische printer hoofdleven;
- Meerdere talen ondersteund;
- ESC / POS-opdrachtset compatibel;

### Specificatie:

Algemene dimensie (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Printmethode	Thermische lijn afdrukken
Printopdrachten	ESC / POS Compatible Command Set
Effectieve afdrukbreedte	48 mm
Afdruksnelheid	Tot 70 mm / sec
Oplossing	8 Dots / MM (203DPI)
Printlettertype	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kleuren
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (W x h) / 3.0x3.0mm (BXH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Koppel	USB, Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	5V DC / 2A
Batterij vermogen	7.4V DC / 1500mAH; Batterij kan ongeveer 4-5 dagen blijven, wanneer het vol is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitgeschakeld
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% ~90%

Toestelnaam	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op MAX 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaardparencode in "1234", het kan door klant zelf worden aangepast of veranderd. Bij max. 6 digitalen.
Stroomplug-dimensie	3.5 * 1,1 mm





OCPP-M09





OCP-PP-M09





OCP-PP-M09



