

OCPP -M09 Handheld mini draadloze 58 mm mobiele android pos thermische printer bluetooth (Modelnummer: OCPP - M09)

Deze miniprinter met modelnummer OCPP -M09 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatibele batterijvoeding 58mm draagbare mobiele thermische pos-printer die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optionele) communicatiemiddelen combineert. Deze printer kan worden aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (afhankelijk van de gespecificeerde modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

Kenmerken:

- Mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
- Windows, Java, Linux, Android (of Android + IOS) besturingssysteem ondersteund;
- Bluetooth, USB en RS232-communicatie ondersteund;
- SDK voor Android beschikbaar;
- 1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;
- Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
- Eén printer kan worden aangesloten op maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via bluetooth;
- Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithium batterij (1500mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
- Aangedreven door oplaadbare batterij, voedingsadapter of autolader (bepaalde modellen)
- Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
- 100km levensduur van de thermische printerkop;
- Meerdere talen ondersteund;
- Compatibel met ESC / POS-opdrachtenset;

Specificatie:

Algemene dimensie (B x D x H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Effectieve printbreedte	48mm
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB, RS-232,Bluetooth (optioneel)
Flash	256KB
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten

Arbeitsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% ~90%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm





OCPP-M09





OCP-PP-M09





OCPP-M09



