

(OCPP-M15) Kleine bonprinter 58 mm Bluetooth thermische barcode draagbare Pos miniprinter

(M / N: OCPP-M15)

Funcities:

Windows, Android, IOS-besturingssysteem ondersteund
SDK voor Android / IOS beschikbaar
1D, 2D barcode (QR-code / PDF417) Ondersteund
afdrukken van afbeeldingen ondersteund
Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen
2000mAh 18650 batterijpakket
Ondersteuning USB-poort opladen
Hogere afdruksnelheid 70 mm / sec
50 km thermische printerkop levensduur
Meerdere talen ondersteund
ESC / POS-commandoset compatibel

Specificaties:

Algemeen	
Model	OCPP-M15
Naam	58 mm mini draagbare bluetooth thermische printer
Kleur	zwart
Koppel	USB / Bluetooth 4.0
Accu	7.4V DC / 20 00mAh oplaadbare li-ionbatterij
Oplader	Gelijkstroom 5v / 2A
Standby-tijd	4 dagen na volledig opgeladen
Buffer	Invoerbuffer: tot 50K, flits: 256K
TPH Leven	50KM
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan door de klant worden aangepast of gewijzigd , bij max. 6 digitals
andere functie:	Papierdetectie, Stroomdetectie, Handmatige uitschakeling, 1D & QR Code Print; LED-indicator; Groot papiermagazijn; Snelwerkend opladen via USB
Accessoires	Datakabel, stroomadapter, papierroller, cd, handleiding
Afmeting stekker:	3,5 * 1,1 mm
OS-ondersteuning:	Windows & Android & IOS-systemen
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheid	
Afdrukmethode:	Directe thermische lijn
resolutie	203 DPI (8 punten / mm)
Afdruksnelheid:	7 0 mm / sec (max. 90 mm / sec)
Afdrukbreedte	48mm
Continu printen	120 stuks thermische rol voor volledig opgeladen batterij
Tekens per regel	Lettertype A: 32 tekens / regel Eenvoudig, traditioneel Chinees : 16 tekens / regel
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/POS

Streepjescode en teken	
Tekengrootte	Lettertype A: 12 * 24 dots, 1.5 (B) * 3.0 (H) Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24 punten, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees Kanji
Media	
Papier type	Thermisch rolpapier
Papierbreedte:	57,5 ± 0.5 mm
Papierinvoermethode:	Eenvoudig papier laden
Diameter papierrol	40 mm maximaal
Papierdikte:	0,06-0,08 mm
Fysiek	
Dimensie	112 * 83 * 54 mm
Gewicht	Netto: 230g Bruto: 450g
Pakketdoos:	180 * 122 * 65 mm
40 in 1 doos	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
Omgeving	
Werktemperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur & vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius , 10% ~ 90% Geen condensatie

Productoverzicht:













