

## OLED-display 80 mm Bluetooth / WiFi Bill thermische printer met handmatige snijder

(Modelnummer: OCPP - M083)

### Kenmerken:

1. Ondersteuning Windows, Java, Android, IOS (optioneel) systeem
2. Interface: USB + RS232 + Bluetooth (opties) of USB + RS232 + WIFI;
3. USB en DC opladen;
4. OLED geeft de afdrukstatus weer;
5. Ondersteuning 2D, 1D barcode afdrukken
6. Eén printer kan verbinding maken met Multi smart-apparaten (tot 7 Android-apparaten + 1 iOS-apparaat) (optioneel)
7. Printernaam en wachtwoord kunnen online worden gewijzigd
8. Gratis SDK voor Android en Win CE. IOS
9. 2000 mAh grote capaciteit lithiumbatterij
10. Speciale batterij-indicator om de stroomstatus te controleren
11. Cutter: handmatige snijder
12. Printsnelheid: tot 90 mm / sec
13. MCBF (leven): 100 km

### Specificatie:

Model	OCPP -M083
Gewicht	256g
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	72mm
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24dots
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	80,0 ± 0,1 mm x diameter 30,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7,4 V DC / 2000 mA; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatig uitschakelen
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Luchtvochtigheid: 5% ~ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op maximaal 30 ASCII-tekens.

Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm



# OCP-PP-M083





# OCPP-M083





OCPP-M083





# OCPP-M083







# OCPP-M083

