

**2016 Date low cost betaalautomaat pocket
(M / N: P8000)**

Android 4.4 besturingsysteem.

Keurt Qualcomm 1.2 GHz quad-core processor.

4.0 inch IPS capacitive touch screen.

Veilig en betrouwbaar ontwerp

Geslaagd UnionPay PBOC L1 & amp; amp; L2; Inbeslagname van de veiligheid certificering van het verleden PIN.

Direct Connect toegang UnionPay POS-netwerk.

Ondersteuning afdrukken van bonnen en streepjescodelectuur

Ondersteuning voor magneetstrip kaart, smart card, contactloze kaart.

systeem instellingen	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
BOT	Android 4.4
RAM / ROM	512MB ROM eMMC; 512MB DDR2 RAM; SD-kaart ondersteuning externe microfoon, maximaal 32 GB
zonen	4.0 inch capacitive multi-touch; 480 * 800 IPS scherm
Toetsenbord	3 Druk op System sleutels, 15 fysieke toetsen (waaronder de uit-toets, unieke sleutel, POS Cipher toets en Command-toets)
drums	Lithium-polymeer batterij, 5700mAh
functionele configuratie	
Camera	5M AF achterste camera (zaklamp ondersteuning), groothoek camera aan de voorkant 0.3M
Printer	Geïntegreerde 2-inch thermische printer
Navigatie	geïntegreerde GPS, AGPS ondersteuning
zield	System-indicator licht, POS lampje
audio	ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator
sensoren	sensor zwaartekracht
POS	
Betaling Correcte Golf	Ondersteuning
magneetstrip kaart	MSR Triple spoor, bi-directionele scanning ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, en PBOC EMV
contactloze kaart	13.56, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, 7816
key cipher	geïntegreerd toetsenbord
netwerkinstellingen	
Type netwerk	WCDMA / GSM
spectrum Network	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Geïntegreerde antenne
Voice / Data Service	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
externe interface	
USB-interface	Micro USB 2.0, USB OTG Ondersteuning
Jack Charger	DC JACK
Jack supply	Pogo Pin, 5V - 500mA
Communicatie	JSB, RS232
fysische parameters	
Dimensies	H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D
Gewicht	500g (inclusief batterij)
bedrijfstemperatuur	-20 ° C - 60 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C - 80 ° C
Vochtigheid	10% - 90% RH zonder condensatie
valtest	bescherming 1,0 m val
Roll Drop Test	500 keer
ESD-bescherming	± contact ontlading 8 KV; ± 15KV luchtafvoer
Ontwikkelomgeving	
systeemomgeving	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
management software	Naar aanleiding van pc-beheer / MDM