

China de fabriek gemaakt van hoge kwaliteit mobiele android pos all in one
(M / N: P8000)

Android 4.4 besturingsysteem.
Keurt Qualcomm quad-core 1.2 GHz processor.
4,0 inch IPS capacitive touchscreen.
Veiligheid en betrouwbaar ontwerp
Geslaagd UnionPay PBOC L1 & amp; L2; PIN ingang Geslaagd veiligheid certificering.
Direct Connect UnionPay POS toegang tot het netwerk.
Ondersteuning Ontvangst Printen en Barcode lezen
Ondersteunt magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.

parameters System	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512MB ROM eMMC; 512MB DDR2 RAM; Ondersteuning externe micro SD-kaart, 32 GB bij de meeste
zonen	4,0 inch capacitive multi-touch; 480 * 800 IPS-display
keypad	3 Touch System Keys, 15 fysieke toetsen (onder andere uit-toets, de Custom-knop, POS Cipher toets en Command-toets)
batterij	Lithium-polymeer batterij, 5700mAh
functionele Configuratie	
camera	Achteruitrijcamera 5M AF (zaklamp ondersteuning), camera aan de voorkant 0.3M groothoek
printer	ingebouwde thermische printer 2 inches
navigatie	ingebouwde GPS, AGPS ondersteuning
indicator Light	System-indicator licht, POS lampje
audio	ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator
sensoren	Gravity sensor
POS	
Correcte Golf Betaling	ondersteuning
Magnetische Strip Card	MSR triple spoor, bi-directionele wegen ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, en PBOC EMV
contactloze kaart	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, 7816
cipher Keyboard	ingebouwde keypad
Network parameters	
Network Type	WCDMA / GSM
spectrum Network	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ingebouwde antenne
Voice / Data Service	ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
extern Interface	
USB-interface	Micro USB 2.0, USB OTG Ondersteuning
Charger Jack	DC JACK
Power Supply Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
mededeling	JSB, RS232
fysieke parameters	
afmeting	H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D
gewicht	500g (inclusief batterij)
Operating Temp	-20 ° C - 60 ° C
Storage Temp	-40 ° C - 80 ° C
vochtigheid	10% - 90% RH zonder condensatie
Drop Test	1.0-meter valbescherming
Roller Drop Test	500 keer
ESD-bescherming	Contact ontleding ± 8 KV; ± 15KV luchtafvoer
Development Environment	
System Environment	Android 4.4 / SP-UI
Development Environment	SDK
management Software	PC management suite / MDM