

# POS-1401 14" touchscreen pos-machine alles in één slimme android pos-systemen Voor restaurants

(M/N:POS-1401)

## Functies:

14inch LCD-scherm met hoge helderheid;  
Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;  
Verwijderbare bodemplaaf voor kleinere verpakkingen en lagere verzendkosten;  
Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;  
Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water;  
Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller;  
Dikke en stabiele aluminium basis;  
Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter.

## Specificatie

Model	POS-1401
Naam	14 inch aanraking POS terminal
huisvesting	Metaal schaal en basis
Kleur	zwarte of witte kleurenmachine;
<b>Weergave</b>	
Hoofdscherm	14 inch touchscreen-monitor
Resolutie	1366*768
Helderheid	200 cd/m <sup>2</sup>
Kijkhoek	Horizon: 60 ; Verticaal : 80
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking
<b>Prestatie</b>	
Moederbord	Rockchip-serie RK3288, quad core 1.8G, RK3566 voor optie;
Systeemgeheugen	Aan boord DDRIII 2GB
Opslagapparaat	aan boord16GB EMMC
Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip
WIFI & BT-module	Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g, BT4.0-ondersteuning
MSR	optionele kant MSR
Klantendisplay:	VFD220 of LCD 220 voor optie:
Besturingssysteem	Android 8.1 of Android 11 voor optie
<b>Connectiviteit</b>	
	12V DC-ingang * 1, poerknop*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1, Audio-uitgang*1
	USB*4
	SIM-slot*1,TF-kaartsot*1 voor online upgraden en uitbreiden van opslag
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie

Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V / 5 Een uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar

